

Déclaration des Performances / *Declaration of Performances*

En conséquence / *According to*

EU 305 / 2011

No.: 0011-2022-Rev006

1	Référence Article / <i>Article Reference</i>	GEOMEMBRANE EPDM FLEXIRUB – 1,20 mm
2	Identification unique / <i>Unique identification</i>	Voir emballage : numéro de lot
3	Utilisation / <i>Purpose</i>	- Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction des réservoirs et des barrages - Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction des canaux
4	Producteur / <i>Manufacturer</i>	Flexirub 3 Rue du Chatelet, Parc d'activité du Châtelet 35310 SAINT THURIAL (FRANCE)
5	Bureaux de vérification / <i>Notified body</i>	AENOR
6	Bureaux de vérification No./ <i>Notified body No.</i>	0099
7	Caractère essentiel contrôlé / <i>Tested essential characteristics</i>	EN13361 : 2013 EN13362 : 2013
8	Système de l'évaluation / <i>System of assessment</i>	2+
9	Certificat fait / <i>Created certificate</i>	0099/CPR/A86/0023

Performances déclarées / <i>Declared performances :</i>				
	Caractère essentiel / <i>Essential characteristics</i>	Référence Essai / <i>Test standard</i>	Performance / <i>Performance</i>	Norme harmonisée / <i>Harmonised technical specification</i>
10	Résistance en traction / <i>Tensile strength</i>	EN 12311-2	≥ 8 MPa	EN13361 : 2013 EN13362 : 2013
	Allongement / <i>Elongation</i>	EN 12311-2	≥ 300 %	
	Poinçonnement statique / <i>Resistance to static puncture</i>	EN ISO 12236	≥ 0,7 kN	
	Résistance au vieillissement dû aux conditions climatiques / <i>Resistance to aging due to weather conditions</i>	EN 12224	Conforme / <i>Pass</i>	
	Résistance à l'oxydation / <i>Resistance to oxydation</i>	EN 14575	Conforme / <i>Pass</i>	
	Perméabilité aux liquides / <i>Liquid tightness</i>	EN 14150	≤ 10 ⁻⁶ m ³ /m ² /day	