

## Déclaration des Performances

N° : 0030-2022-Rev005

1	Référence Article	GEOMEMBRANE EPDM FLEXIRUB SLO		
2	Identification unique	Voir emballage : numéro de lot		
3	Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction</li> <li>- des réservoirs et des barrages</li> <li>- des canaux</li> <li>- des tunnels et des structures souterraines associées</li> <li>- des sites d'évacuation de résidus liquides, des stations de transfert</li> <li>- dans les infrastructures de transport</li> </ul>		
4	Producteur	Flexirub 3 Rue du Chatelet, Parc d'activité du Châtelet 35310 SAINT THURIAL (FRANCE)		
5	Mandataire	Non Applicable		
6	Système de l'évaluation	Système 2+		
7	Déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Le SGS INTRON, organisme notifié N°0958, a réalisé et délivré le rapport d'essais initiaux n°0958/CPR/2036/1		
8	Déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non Applicable		
9	<b>Performances déclarées</b>			
	<b>Caractère essentiel</b>	<b>Référence Essai</b>	<b>Performance</b>	<b>Norme harmonisée</b>
	Résistance en traction	EN 12311-2	≥ 9 MPa	EN 13361 EN 13362 EN 13491 EN 13492 EN 15382
	Poinçonnement statique	EN ISO 12236	< 1,0 mm : NPD 1,0 mm : 0,75 kN 1,2 mm : 0,90 kN 1,5 mm : 1,13 kN 2,0 mm : 1,50 kN	
	Perméabilité aux liquides	EN 14150	≤ 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /jour	
	Résistance au vieillissement dû aux conditions climatiques	EN 12224	< 25 %	
	Résistance à l'oxydation	EN 14575	< 25 %	
	Résistance à la fissuration sous contrainte environnemental	EN 14576	NPD	
Substances dangereuses	EU construction directive	Aucune substance dangereuse		
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.			

Signé pour le fabricant et en son nom par : MACE Dimitri, Technicien Méthodes et QSE

A Saint-Thurial le 27/07/22

Signature :


