

Déclaration des Performances

N° : 0033-2022-Rev004

1	Référence Article	MEMBRANE EPDM STRIP FLEXIRUB – 1,00 mm	
2	Identification unique	Voir emballage : numéro de lot	
3	Utilisation	- Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères - Définitions et caractéristiques - Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol - Définitions et caractéristiques	
4	Producteur	Flexirub 3 Rue du Chatelet, Parc d'activité du Châtelet 35310 SAINT THURIAL (FRANCE)	
5	Mandataire	Non Applicable	
6	Système de l'évaluation	Système 3	
7	Déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	LGAI, organisme notifié N°0370, a réalisé et délivré le rapport d'essais initiaux	
8	Déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non Applicable	
9	Performances déclarées		
	Caractère essentiel	Référence Essai	Performance
	Réaction au feu	EN 13501-1	Classe E
	Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méthode B	Conforme
	Résistance en traction (deux sens)	EN 12311-2 Méthode B	≥ 8 MPa
	Allongement (deux sens)	EN 12311-2 Méthode B	≥ 300 %
	Résistance au choc	EN 12691 Méthode B	NPD
	Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	NPD
	Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	EN 1931	50000 μ
	Vieillessement artificiel (exposition de longue durée à température élevée)	EN 1296 EN 1928	Conforme
Résistance à la déchirure (au clou)	EN 12310-2	≥ 20 N	
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.		

Signé pour le fabricant et en son nom par : MACE Dimitri, Technicien Méthodes et QSE

A Saint-Thurial le 28/07/22

Signature :


