Déclaration des Performances / *Declaration of Performances*

En conséquence / *According to*

EU 305 / 2011

No.: 0007-2017-Rev002

1	Référence Article / *Article Reference*	**FILM DE SOUS-DALLAGE - 150, 200,300 µm**
2	Identification unique / *Unique identification*	Voir emballage: numéro de lot
3	Utilisation / *Purpose*	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques
4	Producteur / Manufacturer	Flexirub 3 Rue du Chatelet, Parc d'activité du Châtelet 35310 SAINT THURIAL (FRANCE)
5	Bureaux de vérification / *Notified body*	
6	Bureaux de vérification No./ *Notified body No.*	
7	Caractère essentiel contrôlé / *Tested essential* characteristics	EN 13984
8	Système de l'évaluation / *System of assessment*	4
9	Certificat fait / *Created certificate*	

10	Performances déclarées / *Declared performances* :			
	Caractère essentiel / *Essential characteristics*	Référence Essai / *Test standard*	Performance / *Performance*	Norme harmonisée / *Harmonised technical specification*
	Réaction au feu / *Reaction to fire*	EN13501-1	Classe F / *Class F*	EN 13984
	Etanchéité à l'eau / *Water tightness*	EN 1928	2 kPa	
	Résistance en traction dans le sens longitudinal / *Tensile strength longitudinal*	EN 12311-2	90 N/5cm Tolérance -0/+20 %	
	Résistance en traction dans le sens transversal / *Tensile strength transverse*	EN 12311-2	80 N/5cm Tolérance -0/+20 %	
	Allongement dans le sens longitudinal / *Elongation longitudinal*	EN 12311-2	≥ 250 %	
	Allongement dans le sens transversal / *Elongation transverse*	EN 12311-2	≥ 300 %	
	Résistance à la déchirure au clou dans le sens longitudinal / *Tear resistance longitudinal*	EN 12310-1	80 N Tolérance -0/+20 %	
	Résistance à la déchirure au clou dans le sens transversal / *Tear resistance transverse*	EN 12310-1	80 N Tolérance -0/+20 %	
	Durabilité / *Durability*	EN 1296	Conforme / *Pass*	
	Rectitude / Straightness	EN 1848-2	Conforme / *Pass* (75 mm/10 m)	

3 rue du Châtelet - Parc d'activités Le Châtelet - 35310 Saint-Thurial (France)
Tél : +33 (0)2 99 85 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 85 41 42
Email : info@flexirub.com
www.flexirub.com